



HELIO-STROB micro2

Estroboscópio portátil

- Intensidade de Luz de até 3800 Lux
- Funciona a pilha ou bateria acumuladora
- Campo de frequência de até 2000hz / 99999 RPM
- Próprio para ambiente industrial; resistente
- Acionamento pelo aparelho ou externo
- Portátil, se encaixa a mão
- Diversas funções
- Baixa manutenção, e alta vida-útil por usar LEDs



HELIO-STROB micro2



O HELIO-STROB micro2 é equipado com a última tecnologia em LED: Brilho potente - e portátil. A interface para gatilho externo aumenta ainda mais o leque de aplicações por "sincronização automática" com o sistema usado - mesmo com instabilidade do pulso e de revoluções. Seu upgrade mantém o mesmo tamanho portátil e aumentou sua tecnologia em LED e refletores, multiplicando a intensidade de luz, se comparando aos tubos de luz convencionais.



gatilho externo

- Defasagem de até 360° para mudança de foco
- Opção de indicação por Hz (fps) ou RPM (fpm)
- Seleção de frequência com busca rápida
- Divisor e multiplicador de frequência
- Armazena até 4 frequências na memória
- Duração do flash ajustável para imagens mais nítidas e iluminação uniforme



Embalagem robusta para armazenamento

Informações Técnicas

Fonte de energia	2.4 – 3 V (2 mignon cells AA / LR6 or 2 mignon accumulators AA / HR6)
Tempo de Operação	up to 15 hours
Dimensões / Peso	140 x 63 x 38 (mm) / 175 g 3 ultra-bright CREE diodes
Alcance de frequência em HZ/RPM	1 – 2000 Hz / 60 – 99999 min ⁻¹
Controle interno de taxa de flash	Teclado de membrana
Controle externo da taxa de flash	gatilho de sinal externo, 5 to 30 V, ext. transdutor 10 V, duração min de pulso. 20 µs, a prova de curto-circuito
Representação do valor medido	5-digit 7-segment display, display in Hz / min ⁻¹
Resolução do display	up to 0.01 Hz / 0.1 min ⁻¹
Defasagem	0 – 360°
Intensidade de luz	3800 Lux max. (@ 50 Hz / 20 cm)
Temperatura de operação	0° ... +40° C
Temperatura e umidade de armazenagem	-20° ... +70° C max. 80 % relative air humidity at 30° C
Classe de proteção	IP40
Certificação	CE
Descrição material completo	HELIO-STROB micro2, caixa embalagem, Cabo gatilho 1,5 m com conector BNC(opcional) par de pilhas (2 x AA / LR6 mignon)
Art.-No.	0300720000
Opcional	baterias NiMH 2100 mAh "Ready2Use" (2 x AA / HR6 mignon) carregador
Art.-No. 0310210170	
Art.-No. 0310210160	

